

Malířská maskovací páska s blokerem



Složení výrobku

Druh výrobku: impregnovaný středně krepaný papír

Lepidlo: transparentní lepidlo na bázi kaučuku

BARVA

zelená

VLASTNOSTI

| | Standartní hodnoty | Jednotky | Tolerance |
|----------------------|--------------------|----------|-----------|
| Tloušťka | 150 | my | 10% |
| Lepivost k oceli 90° | ≥ 3,5 | N/2,5 cm | |
| Pevnost | 3,1 | kg/cm | 2% |
| Protažení | 9 | % | 2% |
| Servisní teplota | max 70 | °C | |

Všechny technické údaje jsou totožné s údaji, které poskytl výrobce. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací, které jsou výsledkem našich testů a zkušeností. Zodpovědnost za použití výrobku je vždy na uživateli, který je povinen se přesvědčit o vhodnosti jeho použití vlastní zkouškou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Páska by měla být skladovaná v originálním balení na chladném, suchém místě mimo dopad přímého slunečního záření a použita do 12 měsíců od data dodání. Místo aplikace by mělo být čisté suché, zbavené mastnoty a jiných nečistot.